

Il vostro risparmio di tempo  
è la nostra motivazione

# tempora



*“La tempora di Format-4 per noi è stata un colpo di fortuna. L' aumento di qualità è incredibile, otteniamo risultati supefacenti senza postlavorazioni e ci risparmiamo lavori faticosi ed impegnativi di pulizia.”*

*Mobili e serramenti  
Bernd Spazierer, Germania*

Per ogni falegnameria esiste la tempora perfetta



fgam/tempora6006-eng

#### Spessore di bordi e pannelli

Qual è lo spessore massimo lavorabile di bordi e pannelli?

#### Automazione

Che grado di automazione si desidera?

- manuale “m-motion”
- semi-automatizzata “x-motion PLUS”
- automatizzata “e-motion”

#### Finitura

Quali requisiti di finitura sono richiesti?

#### Budget

Qual è la dimensione dell' investimento in programma?

#### Ingombro

Quanto spazio è disponibile?

www.format-4.com



La lavorazione del bordo deve essere il più possibile rapida, facile ed efficiente. Per raggiungere questo obiettivo, i modelli tempora combinano le competenze base di velocità, produttività, flessibilità e facilità d'uso in un pacchetto globale convincente.

Robuste unità di bordatura e un corpo macchina ottimizzato garantiscono stabilità assoluta anche alle più elevate velocità di lavorazione. Le varianti di controllo user-friendly “m-motion”, “x-motion plus” ed “e-motion” garantiscono una ripetibilità assoluta e permettono, grazie a programmi di lavorazione personalizzabili, tempi di attrezzaggio brevi e tempi più veloci di cambio materiale.

#### Bordatrici

tempora F800 60.08/60.12  
tempora F600 60.06/L  
tempora F400 45.03/L





## EQUIPAGGIAMENTO & DATI TECNICI

		tempora F800 60.12 "e-motion" / "x-motion PLUS"	tempora F800 60.08 "e-motion" / "x-motion PLUS"	tempora F600 60.06/L "m-motion" / "x-motion PLUS"	tempora F400 45.03/L "m-motion" / "x-motion PLUS"
Spessore di bordi & pannelli	Altezza pezzo	8-60 mm	8-60 mm	8-60 mm	8-45 mm
	Spessore del bordo	0,4-3 (12) mm	0,4-3 (8) mm	0,4-3 (6) mm	0,4-3 mm
	Lunghezza min. del pezzo	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Trasportatore a catena	Velocità di avanzamento	12/20 m/min.	12 m/min	10/18 m/min.	9 m/min
Utilizzo	Unità di controllo smarttouch	Touchscreen 10,4"	Touchscreen 10,4"	Touchscreen 10,4"	Touchscreen 10,4"
	Unità di controllo smarttouch "x-motion PLUS"	Touchscreen 21"	Touchscreen 21"	Touchscreen 15"	Touchscreen 15"
	Unità di controllo smarttouch "e-motion PLUS"	Touchscreen 21"	Touchscreen 21"	x	x
Modulo di comando	"m-motion"	x	x	S	S
	"x-motion PLUS"	S	S	O	O
	"e-motion"	O	O	x	x

## Pacchetti

L'idea di dover decidere immediatamente al momento dell'acquisto della macchina quali singoli gruppi, dispositivi di lavorazione e attrezzature aggiungere, costituisce per molti clienti una sfida. Per questo, con la serie tempora, offriamo pacchetti unici orientati al cliente, in grado di soddisfare la varietà dei nostri clienti e le loro esigenze di lavorazione. In stretta collaborazione con i lavoratori del legno, abbiamo raccolto nel mondo della pratica delle preziose esperienze e le abbiamo relazionate. Questo Vi permetterà di rispondere con professionalità e, soprattutto, con rapidità alla diversità dei desideri dei Vostri clienti.

I pacchetti di "x-motion" plus e di "e-motion" si differenziano leggermente.

Il consulente di vendita della vostra zona sarà lieto di aiutarvi.

tempora F800 60.12  
"e-motion" / "x-motion PLUS"

### Pacchetto Professional

- Blocco pneumatico-meccanico ad inserimento, per impedire una eventuale alimentazione anticipata della macchina
- Frese di rettifica con taglienti intercambiabili di altezza 60 mm anziché 49 mm
- Funzione inversa del rullo di incollaggio
- Regolazione e posizionamento motorizzati del gruppo arrotondatore
- Gruppo raschiacolla a comando pneumatico
- Sistema di spruzzatura per detergenti davanti al gruppo di lucidatura
- Dotazione luci LED

tempora F800 60.12  
"e-motion" / "x-motion PLUS"

### Pacchetto performance I

- Avanzamento a catena con velocità di avanzamento di 12 e 20 m/min.
- Predisposizione per l'installazione successiva del prefusore
- Blocco pneumatico-meccanico ad inserimento, per impedire una eventuale alimentazione anticipata della macchina
- Regolazione e posizionamento motorizzati del gruppo arrotondatore
- Frese di rettifica con taglienti intercambiabili di altezza 60 mm anziché 49 mm
- Funzione inversa del rullo di incollaggio
- Gruppo raschiacolla a comando pneumatico
- Dotazione luci LED
- Dispositivo di spruzzatura per agente separatore sul lato di alimentazione macchina
- Dispositivo di spruzzatura per lubrificante
- Sistema di spruzzatura per detergenti davanti al gruppo di lucidatura

tempora F800 60.12  
"e-motion" / "x-motion PLUS"

### Pacchetto performance 2

- Avanzamento a catena con velocità di avanzamento di 12 e 20 m/min.
- Predisposizione per l'installazione successiva del prefusore
- Blocco pneumatico-meccanico ad inserimento, per impedire una eventuale alimentazione anticipata della macchina
- Gruppo arrotondatore a 2 motori indipendenti per pezzi soft-forming e post-forming per la lavorazione dei bordi frontali con spessore bordo 0,4-3,0 mm e altezza pezzo 10-60 mm
- Frese di rettifica con taglienti intercambiabili di altezza 60 mm anziché 49 mm
- Funzione inversa del rullo di incollaggio
- Gruppo raschiacolla a comando pneumatico
- Dotazione luci LED
- Dispositivo di spruzzatura per agente separatore sul lato di alimentazione macchina
- Dispositivo di spruzzatura per lubrificante
- Sistema di spruzzatura per detergenti davanti al gruppo di lucidatura

tempora F800 60.12  
"e-motion" / "x-motion PLUS"

### Pacchetto Completo

- Avanzamento a catena con velocità di avanzamento di 12 e 20 m/min.
- Predisposizione per l'installazione successiva del prefusore
- Blocco pneumatico-meccanico ad inserimento, per impedire una eventuale alimentazione anticipata della macchina
- Gruppo lama per scanalature per lavorazione orizzontale o verticale, regolazione motorizzata degli assi X+Y
- Regolazione e posizionamento motorizzati del gruppo arrotondatore
- Frese di rettifica con taglienti intercambiabili di altezza 60 mm anziché 49 mm
- Funzione inversa del rullo di incollaggio
- Gruppo raschiacolla a comando pneumatico
- Dotazione luci LED
- Dispositivo di spruzzatura per agente separatore sul lato di alimentazione macchina
- Dispositivo di spruzzatura per lubrificante
- Sistema di spruzzatura per detergenti davanti al gruppo di lucidatura

tempora F800 60.08  
"e-motion" / "x-motion PLUS"

### Pacchetto Professional

- Blocco pneumatico-meccanico ad inserimento, per impedire una eventuale alimentazione anticipata della macchina
- Frese di rettifica con taglienti intercambiabili di altezza 60 mm anziché 49 mm
- Funzione inversa del rullo di incollaggio
- Gruppo raschiacolla a comando pneumatico
- Dotazione luci LED

tempora F600 60.06  
tempora F600 60.06 L

### Pacchetto "x-motion PLUS"

- Comando e-motion con monitor touch-screen da 15 pollici con software di manutenzione integrato e connessione di rete disponibile.
- Gruppo intestatore "x-motion PLUS" con 2 motori inclinabile pneumaticamente
- "x-motion PLUS" Gruppo rifilatore multifunzione per fresatura raggiata, fresatura a filo e bisellatura di bordi sottili con 2 motori indipendenti, regolazione del bordo in base al posizionamento motore e funzione di rilascio pneumatica via pannello di comando);
- Gruppo arrotondatore ad 1 o 2 motori a seconda della versione per profili soft e postforming
- Refilatori comandati a 2 assi inclusa funzioni pneumatica di rientro.

tempora F400 45.03  
tempora F400 45.03 L

### Pacchetto "x-motion PLUS"

- Comando e-motion con monitor touch-screen da 15 pollici con software di manutenzione integrato e connessione di rete disponibile.
- "x-motion PLUS" Gruppo rifilatore multifunzione per fresatura raggiata, fresatura a filo e bisellatura di bordi sottili con 2 motori indipendenti, regolazione del bordo in base al posizionamento motore e funzione di rilascio pneumatica via pannello di comando);

Il nuovo catalogo bordatrici - sfogliatelo online o richiedetelo gratis.  
[www.format-4.com](http://www.format-4.com)

