

CP

Carrello movimentazioni porte e finestre *Doors and windows movement trolley*



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Molto agevole il carico essendo il piano composto da due forche, dando così la possibilità di non dover salire sul carrello .

Il piano e la sponda sono inclinati e formano tra loro un angolo di 90°.

Dotato di profili in feltro sulla spalla e sulla base d'appoggio.

Very easy to load because of the floor with two forks, thus living the chance of not having to climb on the truck.

The plan and the bank are inclined to each other and form an angle of 90°.

Featuring felt profiles on the shoulder of support base.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DI INGOMBRO / SIZES mm 1550 x 700 x 1650

PESO / WEIGHT Kg 46,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 /
 Nr. 4 polyurethane wheels "TR" - Polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli posteriori con freno / Nr. 2 swivel with brakes

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

DETTAGLI / DETAILS


Carico infissi 1 / Loading of windows and shutters 1



Carico infissi 2 / Loading of windows and shutters 2