

# SB1-P

**Smussatrice automatica per  
stecche di persiane in legno e alluminio**

*Beveller pallets for wood and aluminum shutters*



**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Smussatrice automatica per palette di persiane.  
Smussa perfettamente mediante sistema di copiatura qualunque tipo di stecca comprese stecche a doppia spiovenza (cuore o goccia).

Completa di:  
Nr. 4 raspette con smusso 30 gradi.

*Automatic beveller pallet shutters.  
Perfectly blunt by copying system including any kind of cue sticks in double mansard (heart or drop).*

*Equipped with:  
Nr. 4 rasps beveled at 30 degrees.*

**SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS**

DIMENSIONI DI INGOMBRO / SIZES mm 1500 x 570 x 1370

PESO / WEIGHT kg 180

Spessore min di lavoro mm 6 / *Minimum working thickness of 6 mm working*

Spessore max di lavoro mm 30 / *Maximum working thickness 30 mm*

Larghezza min di lavoro 20 mm / *Minimum working length 20 mm*

Larghezza max di lavoro mm 100 / *Maximum working length mm 100*

Lunghezza min di lavoro mm 100 / *Minimum working width mm 100*

Lunghezza max di lavoro mm 800 / *Maximum working width mm 800*

Nr. 2 motori frese kw 0,37 cad. / *Nr. 2 motor cutters kw 0,37 each*

Nr. 1 motore avanzamento kw 0,18 / *Nr. 1 feed motor kw 0,18*

Nr. 2 bocche aspirazione diam. mm 60 cad. / *Nr. 2 intake vents diam. 60 mm each*

**DETTAGLI / DETAILS**

**Esempi di profili palette lavorabili**

La macchina può eseguire differenti tipologie di palette senza dover modificare la sua composizione standard.

Possibilità di eseguire fresature e smussature su palette tipo standard (americana), passanti, inclinate, sagomate, a cuore.

**Model of working pallets profiles**

The machine can perform different types of pallets without having to change its standard composition.

Possibility to perform milling and chamfering on standard (American) type pallets, through, inclined, shaped, heart shaped.



### Gruppo raspette

Raspette di smussatura e fresatura complete di cuscinetto copiatore ideale per eseguire la corretta lavorazione sulla sagoma della paletta.

#### Milling group

Smoothing and milling strips complete with copying pad ideal for performing the correct machining on the shape of the blade.

### Avanzamento

Catena completa di cavalieri per l'avanzamento guidato della stecca.

Pressori verticali garantiscono una tenuta idonea per prevenire il movimento della stecca e conseguente scheggiatura.

#### Advancement

Complete chain of riders for the guided advancement of the batten.

Vertical pressers guarantee a seal suitable to prevent the movement of the stick and consequent chipping.



### Particolare dell'elemento lavorabile

Grazie alle misure ridotte dei gruppi di lavoro, sarà possibile eseguire la lavorazione su un rasamento specchiatura paletta di 100 mm.

#### Particular of pallets position

Thanks to the reduced dimensions of the work groups, it will be possible to carry out the work on a 100 mm mirror shim.



