

17/05/23	<b>FALEGNAMERIA ARLAUD SRL</b> CORSO VITTORIO EMANUELE II 90 10121 TORINO TO IT	Alla c.a. del Sig.
----------	--	-----------------------

Egr. Signori,  
a seguito della Vs gradita richiesta, ci preghiamo sottoporVi ns miglior offerta per  
l'attrezzatura di seguito descritta:

**EMC – MERCURY 650 2RR**  
Calibratrice levigatrice automatica



## EMC – MERCURY 650 2RR

### CALIBRATRICE LEVIGATRICE AUTOMATICA



\*la foto della macchina è puramente a scopo illustrativo e non vincola l'EMC nella configurazione della stessa

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Telaio strutturato "a gabbia" realizzato in acciaio al carbonio elettrosaldato
- Viti di sollevamento montate a grande distanza per maggior stabilità
- Oscillazione nastri abrasivi tramite fotocellula elettronica con regolazione
- Rulli folli sul piano in ingresso e in uscita
- Rulli di pressione scanalati e rivestiti in gomma

## **PIANO DI LAVORO:**

- Piano di lavoro in acciaio lavorato e rettificato di macchina utensile
- Sollevamento piano motorizzato tramite 4 viti di alta precisione a regolazione fine
- Sollevamento motorizzato incluso regolazione fine dello spessore
- Nastro trasportatore in gomma naturale, rettificato
- Inverter elettronico avanzamento velocità variabile da 3 a 17 m/min
- Centratore automatico del tappeto trasportatore
- Lettore elettronico digitale di spessore con risoluzione al decimo di mm

## **IMPIANTO ELETTRICO:**

- Pannello autodiagnosi degli allarmi, check control e autodiagnosi della elettronica
- Amperometri analogici su quadro comandi per ciascun motore
- Regolazione fine dello spessore totalmente a comando elettrico
- Avviamento automatico stella-triangolo del motore principale
- Interruttore generale in sicurezza lucchettabile
- Quadro comandi centralizzato e protezione IP54
- Tensione standard: 400V - 50Hz - 3F

## **IMPIANTO PNEUMATICO:**

- Visualizzazione e regolazione pneumatiche delle pressioni di lavoro ESTERNE
- Filtro aria con separatore di condensa e scarico automatico
- Regolazioni e visualizzazioni delle pressioni di lavoro
- Impianto pneumatico funzionante in assenza di lubrificazione
- Pressione di esercizio aria compressa 6 bar

## **SICUREZZE:**

- CE; Normative Europee di Sicurezza, nel rispetto Direttive 2006/42/EC - 2014/30/EC
- Barriera di protezione "salva mani" lato operatore tipo "a bandella"
- Dispositivo anti ritorno pezzi e pressatore di fronte al 1° operatore
- Pulsanti interruttori di emergenza lato operatore e lato uscita pezzi
- Freno automatico nastri abrasivi per arresto immediato
- Arresto immediato emergenza e visualizzazione allarmi per:
  - \*Bassa pressione aria compressa
  - \*Porte aperte; (sistema "manutenzione e ispezione facile")
  - \*Sovraccarichi e dispersioni elettriche

- \*Asportazione eccessiva; Sovrasspessore materiale
- \*Nastri abrasivi non tensionati
- \*Nastro abrasivo fuoriuscito dalla sede
- \*Nastro abrasivo rotto

### **DATI TECNICI STANDARD**

- Larghezza utile di lavoro: mm 650
- Spessore di lavoro: min/max mm da 3 a 170
- Sviluppo nastri abrasivi: mm 2.200
- Larghezza nastri abrasivi: mm 670
- Potenza motore 1° nastro abrasivo: 15kW [20hp]
- Potenza motore 2° nastro abrasivo: 15kW [20hp]

### **DESCRIZIONE:**

#### ➤ **MERCURY 650 2RR**

Calibratrice levigatrice a 2 Gruppi: rullo, rullo

#### **1° AGGREGATO A RULLO:**

- Diametro rullo mm 125
- Ricoperto in acciaio scanalato
- Regolazione pressione di lavoro, esclusione e recupero spessore grana
- **Selettore on-off 1°** rullo tramite cilindro pneumatico e regolazione decimale
- Velocità di taglio 16 m/sec
- **Potenza motore 1° nastro abrasivo: 15kW [20hp]**
- **Soffiatore automatico oscillante** e temporizzato sul 1° nastro abrasivo.

#### **2° AGGREGATO A RULLO :**

- Diametro rullo mm 125
- Ricoperto in gomma durezza 85 shores
- Regolazione pressione di lavoro, esclusione e recupero spessore grana
- **Selettore on-off 2°** rullo tramite cilindro pneumatico e regolazione decimale
- Velocità di taglio 16 m/sec
- **Potenza motore 2° nastro abrasivo: 15kW [20hp]**
- **Soffiatore automatico oscillante** e temporizzato sul 2° nastro abrasivo

## IMBALLO

- Base legno e protezione trasporto, trattamento HT ISPM 15

PREZZO TOTALE DELLA MACCHINA:

28.000,00 € + IVA

### Condizioni di vendita:

Pagamento:	da concordare
Consegna:	5 mesi data ordine
Validità offerta:	60 gg.
Trasporto:	escluso
Collaudo:	escluso

### Escluso dalla presente offerta:

Opere murarie di vario genere  
Allacciamenti elettrici, idraulici, pneumatici e di aspirazione

Ci consideri a completa disposizione per qualsiasi successivo ragguaglio, sia tecnico che commerciale.

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

**BAUSOLA SRL**